mamo

Cordonatrice

Flecto

Ergonomico. Origamico.

Le linee e l'ergonomia della nuova serie Mamo sono ispirate alle forme e al design degli **Origami**. Antichi come la cultura del Giappone. Moderni come un'opera d'arte minimal. Semplici e sofisticati, come tutte le cose che durano e che valgono.

L'**Ergonomia** delle macchine assicura una maggiore produttività e un minore spreco di materiali e di tempo. Nessuna manutenzione da eseguire, gestione e controllo della macchina svolti anche da remoto. Il software interno, progettato da Mamo, monitora costantemente la produttività, così che l'efficienza della macchina è sempre garantita.

mamo

Flecto

Flecto è una macchina che offre uno straordinario comfort di uso. Ogni linea del design, ogni dettaglio rispondono ad una esigenza di praticità, di comodità e funzionalità, basate su decenni di conoscenza del mondo della stampa. Gli elementi ergonomici sono studiati per migliorare l'accessibilità e la facilità del lavoro di chi userà questa macchina e questo si traduce in meno stress per l'operatore e quindi più produttività e qualità del lavoro. Anche il design del display d'interfaccia è semplice ed intuitivo, ideale per un accesso facile ed operativo.

Tecnologia ed estetica, funzione e design uniti in una personalità di prodotto originale, ricca di nuove possibilità tutte da scoprire.



Lavorare non è mai stato così versatile!

Flecto è una cordonatrice semi-automatica ad alte prestazioni con alimentazione manuale dei fogli, progettata per un'operatività semplice ed efficiente, in grado di supportare cicli di lavoro intensivi.

Flecto garantisce un ampio intervallo di formati carta e supporta materiali fino a 400 g/m^2. Con una capacità produttiva fino a 1500 fogli/ora, assicura prestazioni di alto livello. La profondità della cordonatura e la tipologia della matrice (S o L) sono selezionabili elettronicamente attraverso il display, offrendo un'amplia versatilità d'uso e una lavorazione senza precedenti.

mamo



Alta precisione della finitura del tuo stampato

Flecto è equipaggiata con doppie guide laterali e registro della messa in squadra per una maggiore precisione. La tecnologia di cui è dotata consente di raggiungere una risoluzione di 0,1mm nell'impostazione dell'utensile di cordonatura.

Cordonatore esclusivo, innovativo e brevettato !

Per garantire massima flessibilità e velocità nel passaggio da un lavoro all'altro, la macchina è dotata di un sistema che permette di regolare tre livelli di pressione della cordonatura, oltre a una matrice del cordonatore a due posizioni che offre la possibilità di scelta a seconda dello spessore della carta. Entrambe le regolazioni vengono effettuate tramite l'interfaccia touchscreen senza alcuna operazione manuale.



Due larghezze di cordonatura:

La matrice brevettata per cordonare, ruota su se stessa, per regolarsi da stretto a largo in meno di un secondo.

mamo
mamo

Alo.
Non chiamatelo accessorio

Chiamatelo Alo : un mettifoglio altapila ad aspirazione opzionale, che rende automatico il processo di cordonatura . Alo è cosi versatile che può essere utilizzato su Flecto ma anche sulla plastificatrice Vela.
Dotato di regolazioni precise del flusso d'aria che permettono di processare anche le carte più difficili cariche elettrostaticamente. Il sistema di aspirazione brevettato ottimizza la presa dei fogli, anche con carte scivolose, e opera con basso rumore, poiché non richiede una pompa per vuoto.
Alo può accogliere fogli fino a 999 mm di lunghezza e un'altezza della pila di 150 mm, aumentando la versatilità della macchina.

Caratteristiche tecniche

Flecto	
Formato carta min.	105x148 mm
Formato carta max.	450x999 mm
Grammatura carta min.	60 g/m2
Grammatura/spessore carta max	400 g/m2 oppure 0,4 mm
Programmi memorizzabili	20
Numero di cordonature	44 per foglio
Distanza minima	1 mm
Regolazione pressione	3 livelli, regolazione elettrica da touchscreen
Larghezza di cordonatura	2 matrici, regolazione elettrica da touchscreen
Perforazione	opzionale, rotativo.
Vassoio uscita	Allungabile fino a 750mm e inclinabile in 4 posizioni
Capacità vassoio uscita	100 mm
Velocità di lavoro	fino a 1500 fogli/ora
Precisione	+/- 0.1 mm
Alimentazione	115-230VAC – 50/60Hz
Assorbimento	240 W
Dimensioni (LxPxA)	1200 x 726 x 1179 mm
Peso	140 kg

Un'interfaccia intuitiva grazie al display touchscreen da 4,3" che dispone di 6 programmi preimpostati e tutti modificabili, oltre che ad una modalità di programmazione completamente personalizzata. Ogni programma può gestire fino a 44 cordonature senza restrizioni sulla distanza minima tra le cordonature.





Tecnologia 4.0:

Il software è stato progettato da Mamo per essere continuamente aggiornato ed in evoluzione, con un'interfaccia grafica straordinariamente intuitiva.

Produttività sotto controllo:

Il software interno controlla e monitora costantemente la produttività in modo che l'efficienza della macchina sia garantita permanentemente. Un vero vantaggio.



Vassoio flessibile:

Un vassoio di uscita che garantisce flessibilità in base alle esigenze, offre la possibilità di essere esteso e inclinato.



Utensili opzionali:

La macchina è progettata per ospitare utensili opzionali come la perforazione rotativa.

Mobilità elettrostatica

Grazie alle ruote ESD, i picchi di tensione vengono scaricati in modo controllato, senza alcuna conseguenza. La mobilità aiuta ad aumentare la produttività dei lavoratori e a organizzare lo spazio in modo più efficiente.

www.mamofinishing.com info@mamofinishing.com